

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gminnej nr 383013T Niziny - Staniowice przez wieś Niziny od km 0+985 do km 1+385, dł. 400 mb - kod CPV: 45233220-7			
1	D- d.1 04.03.0 1	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń 355*4.00	m ² m ²	 1420.000	
				RAZEM	1420.000
2	D- d.1 05.03.0 5b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2, uzupełnienie ubytków, dziur, wykonana po skropieniu miejsc ubytków emulsją 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
3	D- d.1 05.03.0 5b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 355*4.00	m ² m ²	 1420.000	
				RAZEM	1420.000
4	D- d.1 05.03.0 5a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 355*4.00	m ² m ²	 1420.000	
				RAZEM	1420.000
5	D- d.1 06.03.0 1	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym 355*1.00*2	m ² m ²	 710.000	
				RAZEM	710.000
6	D- d.1 06.03.0 1a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, szerokość 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 355*0.50*2	m ² m ²	 355.000	
				RAZEM	355.000
7	D- d.1 02.01.0 1	Roboty ziemne pod koryto nowej nawierzchni wykonywane koparkami przedsiębiorstwu z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 45*0.30*4.20	m ³ m ³	 56.700	
				RAZEM	56.700
8	D- d.1 04.01.0 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni 45*4.20	m ² m ²	 189.000	
				RAZEM	189.000
9	D- d.1 04.04.0 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 45*4.20	m ² m ²	 189.000	
				RAZEM	189.000
10	D- d.1 05.03.0 5b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 45*4.00	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
11	D- d.1 05.03.0 5a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 45*4.00	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
12	D- d.1 06.03.0 1a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, szerokość 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 45*0.50*2	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000