

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
1		"Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej Bizoręda od drogi powiatowej w kierunku młyna na wyspie" w miejscowości Bizoręda - 0+000-0+124=124mb - kod CPV: 45233220-7			
1	D-	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klinem przy wyrównywaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 7 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) - włączenie łukami R=6,00 m do drogi 36*0.07	m ³		
d.1	04.04.0		m ³	2.520	
2	D-			RAZEM	2.520
d.1	05.03.0	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 - włączenie łukami R=6,00 m do drogi 36	m ²		
	5b		m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
3	D-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 - włączenie łukami R=6,00 m do drogi 36	m ²		
d.1	05.03.0		m ²	36.000	
	5a			RAZEM	36.000
4	D-	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klinem przy wyrównywaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 7 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 124*3.10*0.07	m ³		
d.1	04.04.0		m ³	26.908	
	2 i D-			RAZEM	26.908
	04.08.0				
	5				
5	D-	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym 124*1.00*2	m ²		
d.1	06.03.0		m ²	248.000	
	1			RAZEM	248.000
6	D-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2	m ²		
d.1	05.03.0		m ²	372.000	
	5b			RAZEM	372.000
7	D-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2	m ²		
d.1	05.03.0		m ²	372.000	
	5a			RAZEM	372.000
8	D-	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, szerokość 75 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 124*0.75*2	m ²		
d.1	06.03.0		m ²	186.000	
	1a			RAZEM	186.000