

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		"Wykonanie nawierzchni asfaltowej Korytnica od posesji P. W. Chaja w kierunku posesji P. Jabłczyńskiej" w miejscowości Korytnica - 0+000-0+132=132mb - kod CPV: 45233220-7			
1 d.1	D-04.04.02 i D-04.08.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klinem przy wyrównywaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 7 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) - rozjazd na włączeniu do drogi 168*0.07	m ³		
			m ³	11.760	
				RAZEM	11.760
2 d.1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 75 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym - rozjazd na włączeniu do drogi 17*0.75+22*0.75	m ²		
			m ²	29.250	
				RAZEM	29.250
3 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 - rozjazd na włączeniu do drogi 168	m ²		
			m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
4 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 - rozjazd na włączeniu do drogi 168	m ²		
			m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
5 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, szerokość 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) - rozjazd na włączeniu do drogi 17*0.50+22*0.50	m ²		
			m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
6 d.1	D-04.04.02 i D-04.08.05	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klinem przy wyrównywaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 7 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 115*3.10*0.07	m ³		
			m ³	24.955	
				RAZEM	24.955
7 d.1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 75 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym 115*0.75*2	m ²		
			m ²	172.500	
				RAZEM	172.500
8 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 115*3.00	m ²		
			m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
9 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 115*3.00	m ²		
			m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
10 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, szerokość 50 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 115*0.50*2	m ²		
			m ²	115.000	
				RAZEM	115.000