

Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeźnica od km 0+500 do km 0+928, dł. 428 mb
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeźnica od km 0+500 do km 0+928, dł. 428 mb						
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeźnica od km 0+500 do km 0+928, dł. 428 mb - kod CPV: 45233220-7					
1 d.1	D-01.01.01	Wznowienie granic pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi	km	0,428		
2 d.1	D-01.02.01	Wycinka zakrzaceń, wraz z mechanicznym rozdrobieniem i złożeniem we wskazane miejsce przez Inwestora	m2	2 * 250 * 2,00 = 1 000,000		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	6,000		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe	m3	2 * 0,50 = 1,000		
5 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość do 20 km	m3	4 + 1 = 5,000		
6 d.1	D-06.02.01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa pod ścianki przepustów o śr. 60 cm	m3	1,000		
7 d.1	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe proste dla rur o śr. 60 cm	ścian nk.	2,000		
8 d.1	D-06.02.01	Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 60 cm	m	6,000		
9 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne pod koryto nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m3	428 * 4,70 * 0,20 * 0,30 = 120,696		
10 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu miejscowego (przemieszczenie gruntu spycharkami w nasyp)	m3	428 * 4,70 * 0,20 * 0,70 = 281,624		
11 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	428 * 4,70 = 2 011,600		
12 d.1	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/63,0mm)	m2	428 * 4,70 = 2 011,600		
13 d.1	D-04.04.02	Podbudowa nawierzchni z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński, uziarnienie 0/31,5mm)	m2	428 * 4,70 = 2 011,600		
14 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2	428 * 4,60 = 1 968,800		
15 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2	428 * 4,50 = 1 926,000		
16 d.1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 200 cm, ścinka warstwą o grubości 10-20 cm, wywóz materiału ze ścinki na odległość 20 km, spryskanie środkiem chwastobójczym	m2	2 * 428 * 2,00 = 1 712,000		

Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeźnica od km 0+500 do km 0+928, dł. 428 mb

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
17 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2	2 * 428 * 0,75 = 642,000		
Razem dział: Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeźnica od km 0+500 do km 0+928, dł. 428 mb - kod CPV: 45233220-7						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						