

Przebudowa drogi gminnej Nr 383012T Sokołów Górny - Sokołów Górny od km 0+000 do km 0+415, dł. 415 mb
Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej Nr 383012T Sokołów Górny - Sokołów Górny od km 0+000 do km 0+415, dł. 415 mb					
1		Przebudowa drogi gminnej Nr 383012T Sokołów Górny - Sokołów Górny od km 0+000 do km 0+415, dł. 415 mb - kod CPV: 45233220-7			
1D- d.1	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń	m2		
		415 * 5,10 + 20	m2	2 136,500	
				RAZEM	2 136,500
2D- d.1	05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2		
		415 * 5,10 + 20	m2	2 136,500	
				RAZEM	2 136,500
3D- d.1	05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2		
		415 * 5,00 + 20	m2	2 095,000	
				RAZEM	2 095,000
4D- d.1	06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 100 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki na odległość 20 km, spryskanie środkiem chwastobójczym	m2		
		2 * 415 * 1,00	m2	830,000	
				RAZEM	830,000
5D- d.1	06.03.01 a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2		
		2 * 415 * 0,75	m2	622,500	
				RAZEM	622,500
6D- d.1	06.03.01 a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 4,00x1,00 m	m2		
		25 * 5,00 * 1,00	m2	125,000	
				RAZEM	125,000