

Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 2+900 do km 3+600 dł. 700 mb
Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 2+900 do km 3+600 dł. 700 mb					
1		Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 2+900 do km 3+465 dł. 565 mb - kod CPV: 45233220-7			
1D- d.1	06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2		
		2 * 565 * 1,50	m2	1 695,000	
				RAZEM	1 695,000
2D- d.1	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń	m2		
		565 * 4,60	m2	2 599,000	
				RAZEM	2 599,000
3D- d.1	05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2		
		565 * 4,60	m2	2 599,000	
				RAZEM	2 599,000
4D- d.1	05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2		
		565 * 4,50	m2	2 542,500	
				RAZEM	2 542,500
5D- d.1	06.03.01 a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2		
		2 * 565 * 0,75	m2	847,500	
				RAZEM	847,500
6D- d.1	06.03.01 a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 5,00x1,00 m	m2		
		17 * 5,00 * 1,00	m2	85,000	
				RAZEM	85,000
2		Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 3+465 do km 3+600 dł. 135 mb - kod CPV: 45233220-7			
7D- d.2	06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2		
		2 * 135 * 1,50	m2	405,000	
				RAZEM	405,000
8D- d.2	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń	m2		
		135 * 5,10	m2	688,500	
				RAZEM	688,500
9D- d.2	05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2		
		135 * 5,10	m2	688,500	
				RAZEM	688,500

Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 2+900 do km 3+600 dł. 700 mb

Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	D- d.2 05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoża należy skropić emulsją asfaltową)	m2		
		135 * 5,00	m2	675,000	
				RAZEM	675,000
11	D- d.2 06.03.01 a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2		
		2 * 135 * 0,75	m2	202,500	
				RAZEM	202,500
12	D- d.2 06.03.01 a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 5,00x1,00 m	m2		
		6 * 5,00 * 1,00	m2	30,000	
				RAZEM	30,000