

Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 2+900 do km 3+600 dł. 700 mb

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 2+900 do km 3+600 dł. 700 mb						
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 2+900 do km 3+465 dł. 565 mb - kod CPV: 45233220-7					
1 d.1	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 565 * 1,50 = 1 695,000		
2 d.1	D-04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń	m2	565 * 4,60 = 2 599,000		
3 d.1	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	565 * 4,60 = 2 599,000		
4 d.1	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	565 * 4,50 = 2 542,500		
5 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2	2 * 565 * 0,75 = 847,500		
6 d.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 5,00x1,00 m	m2	17 * 5,00 * 1,00 = 85,000		
Razem dział: Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 2+900 do km 3+465 dł. 565 mb - kod CPV: 45233220-7						
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 3+465 do km 3+600 dł. 135 mb - kod CPV: 45233220-7					
7 d.2	D-06.03.01	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 150 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym (urobek należy wykorzystać na wykonanie nasypów pod pobocza)	m2	2 * 135 * 1,50 = 405,000		
8 d.2	D-04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń	m2	135 * 5,10 = 688,500		
9 d.2	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	135 * 5,10 = 688,500		
10 d.2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 (przed wykonaniem warstwy podłoże należy skropić emulsją asfaltową)	m2	135 * 5,00 = 675,000		
11 d.2	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, szerokość 75 cm	m2	2 * 135 * 0,75 = 202,500		
12 d.2	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 10 cm, wymiary zjazdu 5,00x1,00 m	m2	6 * 5,00 * 1,00 = 30,000		

Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 2+900 do km 3+600 dł. 700 mb

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów od km 3+465 do km 3+600 dł. 135 mb - kod CPV: 45233220-7						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						